



RHOBA SUPRA B201

(RHOBATEC KABINENFETT)

ARTIKEL- NR. 110005

Permanente Schutzbeschichtung für Farbspritzanlagen (Nass- und Trockenkabinen)

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und sauber (öl-, fett- und staubfrei) sein (Vorreinigung mit unseren **RHOBA LAVIA L** oder **W**-Typen). Farbnebelablagerungen vorher mit unseren **RHOBA SUPRA E**-Typen entfernen.

Danach **RHOBA SUPRA B201** wird mit einem Pinsel oder einer Rolle dünn aufgetragen. Das Entfernen geschieht sehr einfach und schnell durch Abschieben mit einem Spachtel o. ä.

Danach, wie gewohnt, **RHOBA SUPRA B201** sofort wieder auftragen.

EIGENSCHAFTEN

- lösemittelhaltig
- schützt alle Flächen und Untergründe, z. B. bei wasserberieselten Farbspritzanlagen, die nicht vom Wasser berieselt werden und daher ständig durch Farbnebeloverspray ungewollt „lackiert“ werden
- ebenso kostensparend bei Trockenkabinen einsetzbar
- ist leicht anzuwenden durch manuellen Auftrag
- vermindert den späteren Reinigungsaufwand erheblich, kein mühsames und zeitraubendes Entfernen, wie z.B. bei Abziehlacken o. ä.; kein kostenintensives Entlacken, einfach mit einem Spachtel o. ä. abstreifen
- ist hervorragend wasserabweisend
- schützt sicher vor Korrosionen

TECHNISCHE ANGABEN

Aussehen	Paste, rot
Dichte bei 20 °C	ca. 0,92 g/ml
Flammpunkt	> 170 °C

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5-30 °C
Haltbarkeit: 12 Monate